

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

ZZ 345
Nr. ZZ345-20220401**(ZZ-Brandschutzsilikon NE)**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ZZ 345
Verwendungszweck:	Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen: Abschottungen und lineare Fugenabdichtungen
Hersteller:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Deutschland
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 1 (Feuerwiderstand) und System 3 (Brandverhalten)
Europäisches Bewertungsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Europäische Technische Bewertung:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Technische Bewertungsstelle:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Notifizierte Stelle(n):	MPA Braunschweig, 0761

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/ Nachweismethode
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Feuerwiderstand	Siehe Anhang D-1 (ETA-13/0123), Anhänge B-1 bis D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Luftdurchlässigkeit	Siehe Abschnitt 3.2.1 der ETA	EN 1026:2016
Wasserdurchlässigkeit	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Adhäsion	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Dauerhaftigkeit	Nutzungskategorie Typ X	EAD 350454-00-1104 Abschnitt 2.2.9 EAD 350141-00-1106 Abschnitt 2.2.3
Luftschalldämmung	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD (keine Leistung festgestellt)	---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, Technischer Leiter

DEKLARIMI I SHËRBIMIT

Sipas shtojcës III të direktivës (BE) Nr. 305/2011 (Direktiva për produktet e ndërtimit)

ZZ 345**Nr. ZZ345-20220401****(ZZ-Silikon kundër zjarrit NE)**

Kodi i qartë identifikimi të llojit të produktit:	ZZ 345
Qëllimi i përdorimit:	Produkte për mbrojtje kundër zjarrit për izolimin dhe mbylljen e fugave dhe hapjeve: Taposje dhe izolime lineare të fugave
Prodhuesi:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Gjermani
Sisteme për vlerësimin dhe testimin e rezistencës së shërbimit:	Sistemi 1: (rezistenca ndaj zjarrit) dhe sistemi 3 (sjellja e zjarrit)
Dokumenti evropian i vlerësimit:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Vlerësim teknik evropian:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Zyra teknike e vlerësimit:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Zyra (zyrat) e notifikuara:	MPA Braunschweig, 0761

Shërbimi (shërbimet) i (e) deklaruar (a):

Veçori kryesore	Shërbimi	Specifikimi i harmonizuar teknik/ Metodë verifikimi
Sjellja e zjarrit	Klasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Rezistenca ndaj zjarrit	Shih shtojca D-1 (ETA-13/0123), shtojcat B-1 deri D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Përçueshmëria e ajrit	Shih ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Përçueshmëria e ujit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Shkarkimi i substancave të rrezikshme	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Rezistenca dhe qëndrueshmëria mekanike	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Rezistenca ndaj goditjes/lëvizjes	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Ngjithshmëria	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Afati	Kategoria e shfrytëzimit type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Izolimi i zhurmës së ajrit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Veçori teknike të mbrojtjes kundër zjarrit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Përçueshmëria e avullit të ujit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---

Shërbimi i produktit aktual është në përputhje me shërbimin/shërbimet e deklaruar. Prodhuesi i lartpërmendur është përgjegjës i vetëm për hartimin e deklaratës së shërbimit në përputhje me Rregulloren (BE) nr. Nr. 305/2011.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, drejtues teknik

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгл. Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

ZZ 345
№ ZZ345-20220401

(ZZ-Пожарозащитен силикон NE)

Уникален идентификационен код на типа продукт:	ZZ 345
Предвидена употреба:	Противопожарни продукти за уплътняване и затваряне на фуги и отвори: прегради и уплътнения за линейни фуги
Производител:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Германия
Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 1 (огнеустойчивост) и система 3 (реакция на огън)
Европейски документ за оценяване:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Европейска техническа оценка:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Орган за техническа оценка:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Нотифициран орган/органи:	MPA Braunschweig, 0761

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация/метод за откриване
Реакция на огън	клас E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Огнеустойчивост	Виж Приложение D-1 (ETA-13/0123), Приложения B-1 до D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Пропускливост на въздух	Виж ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Пропускливост на течна вода	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Изпускане на опасни вещества	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Механично съпротивление и устойчивост	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Здравина при удар / движение	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Адхезия	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Дълготрайност	Категория на използване type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Заглушаване на околнен шум	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Топлоизолационни свойства	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Паропропускливост	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от

Кьолн, 01.04.2022 г.

Ларс Фолкмер, технически ръководител

da

YDELSESERKLÆRING

Iht. bilag III til Forordning (EU) nr. 305/2011 (markedsføring af byggevarer)

ZZ 345**Nr. ZZ345-20220401****(ZZ-Brandbeskyttelsessilikone NE)**

Entydig kendingskode for produkttypen:	ZZ 345
Anvendelsesformål:	Brandbeskyttelsesprodukter til tætning og lukning af fuger og åbninger: Afskotninger og lineære fugetætninger
Producent:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Tyskland
System(er) til vurdering og prøvning af ydelsesbestandighed:	System 1 (brandmodstand) og system 3 (brandadfærd)
Europæisk vurderingsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Europæisk teknisk vurdering:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Teknisk vurderingssted:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Bemyndiget organ/bemyndigede organer:	MPA Braunschweig, 0761

Erklæret ydelse/erklærede ydelser:

Væsentlige kendetegn	Ydelse	Harmoniseret teknisk specifikation/ Dokumentationsmetode
Brandadfærd	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandmodstand	Se bilag D-1 (ETA-13/0123), bilag B-1 til D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Gennemtrængelighed for luft	Se afsnit 3.2.1 i ETA	EN 1026:2016
Gennemtrængelighed for vand	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Afgivelse af farlige stoffer	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Mekanisk styrke og stabilitet	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Styrke over for stød/bevægelse	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Adhæsion	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Holdbarhed	Udnyttelseskategori type X	EAD 350454-00-1104 afsnit 2.2.9 EAD 350141-00-1106 afsnit 2.2.3
Luftstøjdæmpning	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Varmebeskyttelsestekniske egenskaber	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Gennemtrængelighed for vanddamp	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---

Det ovennævnte produkts ydelse svarer til den erklærede ydelse/de erklærede ydelser. Ansvar for udfærdigelsen af ydelseserklæringen i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 305/2011 påhviler udelukkende den ovennævnte producent.

Underskrevet for producenten og i producentens navn

Köln, 01.04.2022

Lars Volkmer, Teknisk Chef

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011 (Construction Products Regulation)

ZZ 345
No. ZZ345-20220401

(ZZ-Fire Protection Silicone NE)

Unique identification code of the product type: ZZ 345

Intended use/es: Fire stopping and fire sealing products: Penetration seals and linear joint and gap seals

Manufacturer: Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Cologne, Germany

System/s of AVCP: System 1 (Resistance to fire) and System 3 (Reaction to fire)

European Assessment Document: EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)

European Technical Assessment: ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)

Technical Assessment Body: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Notified Body/ies: MPA Braunschweig, 0761

Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification/ Method of verification
Reaction to fire	Class E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistance to fire	See Annex D-1 (ETA-13/0123), Annexes B-1 to D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Air permeability	See Clause 3.2.1 of the ETA	EN 1026:2016
Water permeability	NPD (No Performance Determined)	---
Release of dangerous substances	NPD (No Performance Determined)	---
Mechanical resistance and stability	NPD (No Performance Determined)	---
Resistance to impact / movement	NPD (No Performance Determined)	---
Adhesion	NPD (No Performance Determined)	---
Durability	Use category type X	EAD 350454-00-1104 Clause 2.2.9 EAD 350141-00-1106 Clause 2.2.3
Airborne sound insulation	NPD (No Performance Determined)	---
Thermal properties	NPD (No Performance Determined)	---
Water vapour permeability	NPD (No Performance Determined)	---

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Cologne, 04/01/2022



Lars Volkmer, Technical Director

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 305/2011 (ehitustoodete määrus) III lisaga

ZZ 345
Nr ZZ345-20220401

(ZZ-Tuletõkkesilikoon NE)

Tootetüübi kordumatu tunnuscode:	ZZ 345
Kasutusotstarve:	Tuletõkkesilikoone vuukide ja avade tihendamiseks ja sulgemiseks: sektsioonid ja lineaarsed vuugitihendid
Tootja:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Saksamaa
Süsteem(id) toimivuskindluse hindamiseks ja kontrollimiseks:	Süsteem 1 (tuletõke) ja süsteem 3 (tuletundlikkus)
Euroopa hindamisdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Euroopa tehniline tunnustus:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Tunnustusasutus:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Teavitatud asutus(ed):	MPA Braunschweig, 0761

Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Toimivus	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon/ Tõendusmeetod
Tuletundlikkus	klass E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Tulekindlus	Vt D-1-lisa (ETA-13/0123), B-1- kuni D-2-lisa (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Õhuläbilaskvus	Vt ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Veeläbilaskvus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Ohtlike ainete eritumine	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Mehaaniline tugevus ja stabiilsus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Löögi-/liikumiskindlus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Nake	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Kestvus	Kasutuskategooria type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Mürarõhu summutamine	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Soojuskaitsetehnilised omadused	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Veeauruläbilaskvus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---

Selle toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EÜ) nr 305/2011 vastutab eespool nmetatud tootja ainuisikuliselt.

Allkirjastatud tootja poolt ja nimel

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, tehnikajuht

SUORITUSTASOILMOITUS

Direktiivin (EU) 305/2011 (rakennustuotedirektiivi) liitteen III mukaisesti

ZZ 345
Nro ZZ345-20220401

(ZZ-Palokatkosilikoni NE)

Tuotetyypin yksiselitteinen tunnuskoodi:	ZZ 345
Käyttötarkoitus:	Palosuojatuotteet saumojen ja aukkojen tiivistämiseen ja sulkemiseen: Läpiviennit ja lineaariset saumatiivisteet
Valmistaja:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Saksa
Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja tarkastusjärjestelmä(t):	Järjestelmä 1 (palonkestävyys) ja järjestelmä 3 (palotekninen käyttäytyminen)
Eurooppalainen arviointiasiakirja:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Eurooppalainen tekninen arviointi:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Ilmoitettu laitos (laitokset):	MPA Braunschweig, 0761

Ilmoitettu suoritustaso(t):

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely/ Testausmenetelmä
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Palonkestävyys	Katso liite D-1 (ETA-13/0123), liitteet B-1 – D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Ilmanläpäisykyky	Katso ETA luku 3.2.1	EN 1026:2016
Vedenläpäisykyky	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---
Mekaaninen lujuus ja sortumisvarmuus	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---
Iskun / liikkeen kestävyys	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---
Adheesio	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---
Kestävyys	Käyttöluokka tyyppi X	EAD 350454-00-1104 luku 2.2.9 EAD 350141-00-1106 luku 2.2.3
Ilmaäänenvaimennus	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---
Lämpösuojatekniset ominaisuudet	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---
Vesihöyryn läpäisykyky	NPD (suoritustasoa ei määritelty)	---

Tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa / ilmoitettuja suoritustasoja. Edellä mainittu valmistaja vastaa yksin suoritustasoilmoituksen laatimisesta asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut

Kölnissä, 1.4.2022



Lars Volkmer, tekninen johtaja

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 (décret allemand sur les produits de construction)

ZZ 345
N° ZZ345-20220401

(ZZ-Silicone coupe-feu NE)

Code explicite du type de produit :	ZZ 345
Usage prévu :	Produits coupe-feu pour étanchéifier et colmater les joints et les ouvertures : Calfeutrements et étanchéités des joints linéaires
Fabricant :	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Cologne, Allemagne
Systèmes pour évaluer et vérifier la continuité de performance :	Système 1 (résistance au feu) et système 3 (comportement au feu)
Document d'évaluation européen :	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Evaluation technique européenne :	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Organisme d'évaluation technique :	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Organisme(s) notifié(s)	MPA Braunschweig, 0761

Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée/ Procédé de détection
Comportement au feu	Classe E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Résistance au feu	Voir annexe D-1 (ETA-13/0123), annexe B-1 à D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Perméabilité à l'air	Voir section 3.2.1 dans ETA	EN 1026:2016
Perméabilité à l'eau	NPD (aucune performance constatée)	---
Dégagement de substances dangereuses	NPD (aucune performance constatée)	---
Résistance mécanique et stabilité	NPD (aucune performance constatée)	---
Résistance aux chocs / Mouvement	NPD (aucune performance constatée)	---
Adhérence	NPD (aucune performance constatée)	---
Durabilité	Catégorie d'utilisation type X	EAD 350454-00-1104 section 2.2.9 EAD 350141-00-1106 section 2.2.3
Isolation aux bruits aériens	NPD (aucune performance constatée)	---
Propriétés techniques de protection thermique	NPD (aucune performance constatée)	---
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD (aucune performance constatée)	---

La performance du présent produit est conforme à la performance déclarée / aux performances déclarées. Seul le fabricant nommé ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance en conformité avec le règlement (CE) n° 305/2011.

Soussigné, pour le fabricant et au nom du fabricant

Cologne, le 01.04.2022



Lars Volkmer, responsable technique

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Conforme all'Allegato III al Regolamento (UE) N. 305/2011 (Regolamento sui prodotti da costruzione)

ZZ 345**N. ZZ345-20220401****(ZZ-Silicone antincendio NE)**

Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:	ZZ 345
Destinazione d'uso:	Prodotti antincendio per sigillare e chiudere fughe e aperture: compartimentazioni e sigillature di fughe lineari
Produttore:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Colonia, Germania
Sistema(i) per la valutazione e verifica della costanza della prestazione:	Sistema 1 (resistenza al fuoco) e sistema 3 (comportamento alla combustione)
Documento di valutazione europeo:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Valutazione tecnica europea:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Organismo di valutazione tecnica:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Organismo(i) notificato(i):	MPA Braunschweig, 0761

Prestazione(i) dichiarata(e):

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata/ metodo di comprova
Comportamento alla combustione	Classe E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistenza al fuoco	Vedere Allegato D-1 (ETA-13/0123), Allegati B-1 – D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Permeabilità all'aria	Vedere la sezione 3.2.1 dell'ETA	EN 1026:2016
Permeabilità all'acqua	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Rilascio di sostanze pericolose	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Resistenza meccanica e stabilità	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Resistenza a urti / movimenti	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Adesione	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Durata	Categoria d'uso tipo X	EAD 350454-00-1104 sezione 2.2.9 EAD 350141-00-1106 sezione 2.2.3
Isolamento al rumore aereo	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Caratteristiche tecniche di protezione termica	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Permeabilità al vapor acqueo	NPD (nessuna prestazione determinata)	---

La prestazione del prodotto su indicato corrisponde alla prestazione dichiarata / alle prestazioni dichiarate. Responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente il produttore su indicato.

Firmato per il produttore e a nome del produttore

Colonia, 01.04.2022



Lars Volkmer, Direttore Tecnico

IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima)

ZZ 345**br. ZZ345-20220401****(ZZ-Protupožarni silikon NE)**

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	ZZ 345
Svrha uporabe:	Protupožarni proizvodi za brtvljenje i zatvaranje spojnica i otvora: Zagrađivanja i linearna brtvljenja spojnica
Proizvođač:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Njemačka
Sustav(-i) za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava:	Sustav 1 (vatrootpornost) i sustav 3 (reakcija na požar)
Europski dokument za ocjenjivanje:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Europsko tehničko odobrenje:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Tijelo za tehničko ocjenjivanje:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Notificirano(-a) tijelo(-a):	MPA Braunschweig, 0761

Objavljeno(-a) svojstvo(-a):

Bitna obilježja	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija/ Metoda verifikacije
Reakcija na požar	klasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Vatrootpornost	Vidi Prilog D-1 (ETA-13/0123), Prilozi B-1 do D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Zrakopropusnost	Vidi ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Vodopropusnost	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Oslobađanje opasnih tvari	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Mehanička čvrstoća i stabilnost	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Čvrstoća na udarac / kretanje	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Adhezija	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Trajnost	Kategorija korištenja type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Izolacija zračnog zvuka	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Svojstva toplinske zaštite	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Propusnost vodene pare	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---

Svojstvo prednjeg proizvoda u skladu je s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

Köln, 1.4.2022.



Lars Volkmer, tehnički voditelj

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA

Atb. Regulas (ES) Nr. 305/2011 (būvizstrādājumu regula) III pielikumam

ZZ 345
Nr. ZZ345-20220401

(ZZ-Ugunsdrošais silikons NE)

Viennozīmīgs produkta tipa kods:	ZZ 345
Paredzētā izmantošana:	Ugunsdrošības produkti spraugu un atveru noblīvēšanai un noslēgšanai: Starpsienu blīvējumi un lineāru spraugu blīvējumi
Ražotājs:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Kēlnē, Vācija
Sistēma(-as) veiktspējas pastāvīguma novērtēšanai un pārbaudei:	Sistēma 1 (ugunsizturība) un sistēma 3 (reakcija uz uguni)
Eiropas novērtējuma dokuments:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Eiropas tehniskais novērtējums:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Tehniskās novērtēšanas iestāde:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Pilnvarotā(-s) iestāde(-s):	MPA Braunschweig, 0761

Deklarētā veiktspēja:

Svarīgas īpašības	Veiktspēja	Saskaņotā tehniskā specifikācija/ Apliecināšanas metode
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Ugunsizturība	Skatīt pielikumu D-1 (ETA-13/0123), pielikumu B-1 līdz D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Gaisa caurlaidība	Skatīt ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Ūdens caurlaidība	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Mehāniskā izturība un stabilitāte	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Izturība triecieni / kustību iedarbībā	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Adhēzija	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Izturīgums	Izmantošanas kategorija type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Gaisa trokšņu izolācija	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Siltumizolācijas īpašības	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Ūdens tvaiku caurlaidība	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Par veiktspējas deklarācijas sagatavošanu atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild vienīgi augstākminētais ražotājs.

Parakstīties kā ražotājs un ražotāja vārdā

Kēlnē, 01.04.2022.

Lars Volkmer, tehniskais direktors

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pag. (ES) reglamento Nr. 305/2011 (Statybos gaminių reglamento) III priedą

ZZ 345
Nr. ZZ345-20220401

(ZZ-Priešgaisrinis silikonas NE)

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	ZZ 345
Naudojimo paskirtis:	Priešgaisriniai gaminiai, skirti siūlėms ir plyšiams sandarinti ir uždaryti: Vamzdžių izoliacijos ir linijiniai sandūrų sandarinimai
Gamintojas:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Kelnas, Vokietijos
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema (-os):	1 sistema (atsparumas ugniai) ir 3 sistema (degumas)
Europos vertinimo dokumentas:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Europos techninis vertinimas:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Techninio vertinimo institucija:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Notifikuojanti (-čios) įstaiga (-os):	MPA Braunschweig, 0761

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė savybė	Darnioji techninė specifikacija/ Nustatymo metodas
Degumas	E klasė	EN 13501-1:2007+A1:2009
Atsparumas ugniai	Žr. D-1 priedą (ETA-13/0123), B-1 – D-2 priedus (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Oro pralaidumas	Žr. ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Vandens pralaidumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Atsparumas smūgiams / judėjimui	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Sukibimas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Patvarumas	Naudojimo kategorija type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Ore sklindančio garso izoliacija	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Techninės šilumos izoliacijos savybės	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Vandens garų pralaidumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---

Prieš tai nurodyto gaminio eksploatacinė savybė atitinka deklaruotą eksploatacinę savybę / deklaruotas eksploatacines savybes. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos, atitinkančios (ES) reglamentą Nr. 305/2011, išdavimą, atsakingas vien tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo ir gamintojo vardu

Kelnas, 2022-04-01

Lars Volkmer, techninis vadovas

ИЗЈАВА ЗА ПЕРФОРМАНС

Според Анекс III од Одредбата (ЕУ) Бр. 305/2011 (Одредба за градежни производи)

ZZ 345
Бр. ZZ345-20220401

(ZZ-Силикон за противпожарна заштита NE)

Единствен код за распознавање на производниот тип:	ZZ 345
Цел на намена:	Производи за противпожарна заштита за затнување и затворање на фуги и отвори: Заштитни слоеви и линеарни затнувања на фуги
Производител:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Германија
Систем(и) за проценка и проверка на постојаност на перформанси:	Систем 1 (огноотпорност) и систем 3 (запаливост)
Европски документ за проценка:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Европска техничка проценка:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2017)
Технички проценител:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Известен(и) место(а):	MPA Braunschweig, 0761

Објаснет(и) перформанс(и):

Главни карактеристики	Перформанс	Усогласена техничка спецификација/ Метод на верификација
Запаливост	Класа Е	EN 13501-1:2007+A1:2009
Огноотпорност	Погледнете ги Анекс D-1 (ETA-13/0123), Анекси В-1 до D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Пермеабилност на воздух	Погледнете го ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Пермеабилност на вода	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Ослободување на опасни материјали	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Механичка цврстина и стабилност	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Отпорност на удар/движење	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Атхезија	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Трајност	Категорија на користење type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Звучна изолација во воздухот	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Технички карактеристики на топлинска изолација	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Пермеабилност на водена пара	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---

Перформансот на горенаведениот производ е соодветен со објаснетиот перформанс / објаснетите перформанси. За креирањето на изјавата за перформанс согласно со Одредбата (ЕУ) Бр. 305/2011 е единствено одговорен горенаведениот производител.

Потпишано за производителот и во име на производителот

Келн, 01.04.2022



Ларс Фолкмер, технички раководител



PRESTATIEVERKLARING

Conf. bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011 (bouwproductenverordening)

ZZ 345
Nr. ZZ345-20220401

(ZZ-Brandwerende silicone NE)

Eenduidige identificatiecode van het producttype: ZZ 345

Gebruikstoepassing: Brandwerende producten voor het afdichten en afsluiten van voegen en openingen: Afscheidingen en lineaire voegafdichtingen

Fabrikant: Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Keulen, Duitsland

Systeem (Systemen) ter beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1 (brandwerendheid) en systeem 3 (gedrag bij brand)

Europees beoordelingsdocument: EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)

Europese technische beoordeling: ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)

Technische beoordelingsinstantie: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Genotificeerde instantie(s): MPA Braunschweig, 0761

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie/ Bewijsmethode
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandweerstand	Zie bijlage D-1 (ETA-13/0123), bijlagen B-1 t/m D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Luchtdoorlatendheid	Zie hoofdstuk 3.2.1. van de ETA	EN 1026:2016
Waterdoorlaatbaarheid	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Vrijzetting van gevaarlijke stoffen	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Mechanische sterkte en stabiliteit	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Sterkte ten opzichte van stoot / beweging	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Adhesie	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Duurzaamheid	Gebruikscategorie type X	EAD 350454-00-1104 hoofdstuk 2.2.9 EAD 350141-00-1106 hoofdstuk 2.2.3
Luchtgeluidisolatie	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Warmte-isolatietechnische eigenschappen	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD (geen prestatie bepaald)	---

De prestatie van het bovenstaande product komt overeen met de aangegeven prestatie / de aangegeven prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring volgens verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant

Keulen, 1-4-2022

Lars Volkmer, hoofd technische afdeling

no

YTELSESERKLÆRING

Iht. vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggeverforordningen)

ZZ 345**Nr. ZZ345-20220401****(ZZ-Brannsilikon NE)**

Produkttypens entydige merkekode:	ZZ 345
Bruksformål:	Brannvernprodukter for tetting og lukking av fuger og åpninger: Isoleringer og lineære fugetetninger
Produsent:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, D-50769 Köln, Tyskland
System(er) for vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten:	System 1 (brannmotstand) og system 3 (brannegenskaper)
Europeisk vurderingsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Europeisk teknisk vurdering:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Teknisk vurderingssted:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Notifisert(e) sted(er):	MPA Braunschweig, 0761

Erklært(e) ytelse(er):

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon/ bevismetode
Brannegenskaper	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brannmotstand	Se vedlegg D-1 (ETA-13/0123), vedlegg B-1 til D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Luftgjennomtrengelighet	Se avsnitt 3.2.1 i ETA	EN 1026:2016
Vanngjennomtrengelighet	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Frigjøring av farlige stoffer	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Mekanisk motstandskraft og stabilitet	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Motstandskraft mot støt / bevegelse	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Adhesjon	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Varighet	Brukkategori type X	EAD 350454-00-1104 avsnitt 2.2.9 EAD 350141-00-1106 avsnitt 2.2.3
Lufttydisolering	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Varmetekniske egenskaper	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Vandampgjennomtrengelighet	NPD (ingen ytelse påvist)	---

Ytelsen av produktet ovenfor er i henhold til den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Det er kun den ovenfor nevnte produsenten som er ansvarlig for å utarbeide ytelseserklæringen i samsvar med forordningen (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, teknisk leder

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z aneksem III Rozporządzenia (UE) nr. 305/2011 (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych)

ZZ 345
Nr ZZ345-20220401

(ZZ-Silikon ogniochronny NE)

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ZZ 345
Przeznaczenie:	Produkty ogniochronne do uszczelniania oraz zamykania spoin i otworów: Izolacje i linearne uszczelnienia spoin
Producent:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Kolonia, Niemcy
System(y) oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych:	System 1 (odporność ogniowa) i system 3 (reakcja na ogień)
Europejski dokument oceny:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Europejska ocena techniczna:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Jednostka ds. oceny technicznej:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Jednostka(i) notyfikowana(e):	MPA Braunschweig, 0761

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Metoda wykrywania
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Odporność ogniowa	Patrz aneks D-1 (ETA-13/0123), aneksy B-1 do D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Przepuszczalność powietrza	Patrz ustęp 3.2.1 ETA	EN 1026:2016
Przepuszczalność wody	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Wytrzymałość mechaniczna i stateczność	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Odporność na uderzenie / ruch	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Adhezja	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Trwałość	Kategoria zastosowania Typ X	EAD 350454-00-1104 ustęp 2.2.9 EAD 350141-00-1106 ustęp 2.2.3
Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Właściwości termoizolacyjne	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Przepuszczalność pary wodnej	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---

Właściwości użytkowe wymienionego wyżej produktu odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym. Za opracowanie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony wyżej producent.

W imieniu producenta podpisał

Kolonia, 01.04.2022



Lars Volkmer, kierownik techniczny

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Conforme anexo III do Regulamento (UE) nº. 305/2011 (Regulamento de produtos de construção)

ZZ 345**Nº. ZZ345-20220401****(ZZ-Silicone ignífugo NE)**

Código de identificação único do tipo de produto:	ZZ 345
Finalidade:	Produtos anti-fogo para selar e rematar juntas e aberturas: Isolamentos e selantes lineares de juntas
Fabricante:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Alemanha
Sistema(s) para avaliação e verificação da regularidade do desempenho:	Sistema 1 (resistência ao fogo) e sistema 3 (reação ao fogo)
Documento de avaliação europeu:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Avaliação técnica europeia:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Organismo de avaliação técnica:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Organismo(s) notificado(s):	MPA Braunschweig, 0761

Desempenho declarado:

Principais características	Desempenho	Especificação técnica harmonizada/ Método de prova
Reação ao fogo	Classe E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistência ao fogo	ver anexo D-1 (ETA-13/0123), anexo B-1 e D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Permeabilidade ao ar	ver ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Permeabilidade à água	NPD (desempenho não determinado)	---
Libertação de substâncias perigosas	NPD (desempenho não determinado)	---
Resistência mecânica e estabilidade	NPD (desempenho não determinado)	---
Resistência ao impacto / movimento	NPD (desempenho não determinado)	---
Adesão	NPD (desempenho não determinado)	---
Durabilidade	Categoria de utilização type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Isolamento sonoro a sons aéreos	NPD (desempenho não determinado)	---
Caraterísticas térmicas	NPD (desempenho não determinado)	---
Permeabilidade ao vapor de água	NPD (desempenho não determinado)	---

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima, em conformidade com o Regulamento (UE) nº. 305/2011.

Assinatura pelo fabricante e em nome do fabricante

Colónia, 01/04/2022



Lars Volkmer, Diretor técnico

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții)

ZZ 345**Nr. ZZ345-20220401****(ZZ-Silicon de protecție anti-incendiu NE)**

Cod unic de identificare a tipului de produs:	ZZ 345
Utilizarea sau utilizările preconizate:	Produse pentru protecție anti-incendiu pentru etanșarea și închiderea rosturilor și orificiilor: Compartimentări anti-incendiu și etanșări de rosturi liniare
Producător:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Germania
Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea constanței performanței:	Sistemul 1 (rezistența la foc) și sistemul 3 (reacția la foc)
Documentul de evaluare european:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Evaluare tehnică europeană:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Organism de evaluare tehnică:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Organismul notificat (organismele notificate):	MPA Braunschweig, 0761

Performanța declarată (performanțele declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată/ Metodă de detecție
Reacția la foc	Clasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Rezistența la foc	A se vedea anexa D-1 (ETA-13/0123), anexele de la B-1 până la D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Permeabilitate pentru aer	A se vedea ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Permeabilitate pentru apă	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Rezistența mecanică și stabilitatea	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Rezistența la șoc / mișcare	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Aderență	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Durabilitate	Categoria de utilizare type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Izolație contra zgomotului aerian	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Caracteristici tehnice de protecție termică	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Permeabilitate la vaporii de apă	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---


Performanța produsului de mai sus corespunde cu performanța declarată / performanțele declarate. Pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 305/2011 răspunderea exclusivă revine producătorului menționat mai sus.

Semnat pentru producător și în numele producătorului

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, director tehnic



ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Согласно приложению III Регламента (ЕС) № 305/2011 (регламент по строительным материалам)

ZZ 345

№ ZZ345-20220401

(ZZ-Противопожарный силикон NE)

Уникальный код типа продукции:	ZZ 345
Предназначение:	Противопожарная продукция для герметизации и заделки швов и отверстий: Изоляция и герметизация швов на линейных участках
Изготовитель:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Германия
Система(ы) для оценки и проверки постоянства рабочих характеристик:	Система 1 (огнестойкость) и система 3 (пожарные характеристики)
Европейский оценочный документ:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Европейская техническая аттестация:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Орган технической аттестации:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Уполномоченный(е) орган(ы):	MPA Braunschweig, 0761

Задeклapиpованная(ые) характеристика(и):

Основные критерии	Характеристика	Гармонизированная техническая спецификация/ метод выявления
Пожарные характеристики	Класс E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Огнестойкость	См. приложение D-1 (ETA-13/0123), приложения от B-1 до D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Воздухопроницаемость	См. ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Водопроницаемость	NPD (характеристики не определены)	---
Выделение опасных веществ	NPD (характеристики не определены)	---
Стойкость к механическим воздействиям и устойчивость	NPD (характеристики не определены)	---
Стойкость к ударам / движению	NPD (характеристики не определены)	---
Адгезия	NPD (характеристики не определены)	---
Долговечность	Категория пользования type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Воздушно-звуковая изоляция	NPD (характеристики не определены)	---
Технико-теплозащитные свойства	NPD (характеристики не определены)	---
Паропроницаемость	NPD (характеристики не определены)	---

Характеристика вышеназванного продукта соответствует задeклapиpованной характеристике / задeклapиpованным характеристикам. За составление декларации характеристик в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 ответственность несет только вышеназванный изготовитель.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Кёльн, 01.04.2022

Ларс Фолькмер, технический директор

Prestandadeklaration

Enligt tillägg III till förordningen (EU) nr 305/2011 (byggproduktförordning)

ZZ 345
N. ZZ345-20220401

(ZZ-Brandskyddssilikon NE)

Entydig märkkod för produkttypen:	ZZ 345
Användningsändamål:	Brandskyddsprodukter för tätning och tillslutning av fogar och öppningar: Isoleringar och linjära fogtätningar
Tillverkare:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Tyskland
System för utvärdering och kontroll av prestandakontinuiteten:	System 1 brandmotstånd) och system 3 (förhållningssätt vid brand)
Europeiskt värderingsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Europeisk teknisk utvärdering:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Tekniskt värderingsinstitut:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Officiellt certifieringsorgan:	MPA Braunschweig, 0761

Deklarerad(e) prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation/ Detekteringsmetod
Förhållningssätt vid brand	Klass E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandmotstånd	Se bilaga D-1 (ETA-13/0123), bilagor B-1 till D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Luftgenomsläpplighet	Se ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Vattengenomsläpplighet	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Utsläpp av farliga ämnen	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Hållfasthet mot stötar / rörelser	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Adhesion	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Varaktighet	Användningskategori type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Luftjudisolering	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Värmeskyddstekniska egenskaper	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Vattenångpermeabilitet	NPD (prestanda ej fastställd)	---

Den ovannämnda produktens prestanda motsvarar deklarerad(e) prestanda. För sammanställning av prestandadeklarationen i överensstämmelse med förordningen (EU) nr 305/2011 ansvarar endast den ovannämnda tillverkaren.

Undertecknare för tillverkaren och i dennes namn

Köln, 2022-04-01



Lars Volkmer, tekniskdirektör

ИЗЈАВА О СВОЈСТВИМА

Према прилогу III уредбе (ЕУ) бр. 305/2011 (уредба о грађевинским производима)

ZZ 345

бр. ZZ345-20220401

(ZZ-Противпожарни силикон NE)

Јединствена шифра типа производа:	ZZ 345
Намена:	Противпожарни производи за заптивање и затварање фуга и отвора: Преграде и линеарне заптивке за фуге
Произвођач:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Немачка
Систем(и) за оцену и проверу непроменљивости својстава:	Систем 1 (отпорност на ватру) и систем 3 (понашање у случају пожара)
Европски документ о оцени:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Европска техничка оцена:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Тело за техничко оцењивање:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Тело/а за оцењивање усклађености:	MPA Braunschweig, 0761

Декларисано/а својство/а:

Битне карактеристике	Својство	Хармонизована техничка спецификација/ Метод верификације
Понашање при пожару	Класа Е	EN 13501-1:2007+A1:2009
Отпорност на ватру	Види прилог D-1 (ETA-13/0123), прилоге B-1 до D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Пропусност за ваздух	Види ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Пропусност за воду	NPD (није утврђено својство)	---
Ослобађање опасних материја	NPD (није утврђено својство)	---
Механичка отпорност и стабилност	NPD (није утврђено својство)	---
Отпорност на ударце/кретање	NPD (није утврђено својство)	---
Адхезија	NPD (није утврђено својство)	---
Трајност	Категорија употребе типе X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Звучна изолација	NPD (није утврђено својство)	---
Термоизолациона својства	NPD (није утврђено својство)	---
Пропусност за водену пару	NPD (није утврђено својство)	---

Својство наведеног производа одговара декларисаном својству/својствима. За састављање изјаве о својствима у складу са уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 одговоран је искључиво горе наведени произвођач.

Потписано за произвођача и у име произвођача

Келн, 01.04.2022.



Ларс Фолкмер (Lars Volkmer), технички руководиоцац

DEKLARÁCIA O VLASTNOSTIACH

Podľa prílohy III Vyhlášky EÚ č. 305/2011 (Vyhláška o stavebných produktoch)

ZZ 345
Č. ZZ345-20220401

(ZZ-Ochranný protipožiarny silikón NE)

Príslušný identifikačný kód typu výrobku:	ZZ 345
Účel používania:	Ochranné protipožiarné produkty na utesnenie a uzatváranie štrbín a otvorov: Prepážky a lineárne tesnenia štrbín
Výrobca:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Nemecko
Systém(y) na hodnotenie a kontrolu stabilného výkonu:	Systém 1 (odolnosť proti ohňu) a systém 3 (reakcia pri požiari)
Európsky hodnotiaci dokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Európske technické hodnotenie:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Miesto technického hodnotenia:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Notifikované miesto(a):	MPA Braunschweig, 0761

Deklarovaný výkon(y):

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie/ Dokazovacia metóda
Správanie sa pri požiari	Trieda E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Odolnosť proti ohňu	Pozri príloha D-1 (ETA-13/0123), prílohy B-1 až D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Priepustnosť vzduchu	Pozri ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Priepustnosť vody	NPD (nezistený výkon)	---
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD (nezistený výkon)	---
Mechanická odolnosť a stabilita	NPD (nezistený výkon)	---
Odolnosť proti nárazu / pohybu	NPD (nezistený výkon)	---
Adhézia	NPD (nezistený výkon)	---
Trvanlivosť	Úžitková kategória type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Tlmenie hluku	NPD (nezistený výkon)	---
Tepelno-technické vlastnosti	NPD (nezistený výkon)	---
Priepustnosť vodnej pary	NPD (nezistený výkon)	---

Výkon predloženého produktu zodpovedá deklarovanej vlastnosti / deklarovaným vlastnostiam. Za vyhotovenie deklarácie o vlastnostiach v súlade s Vyhláškou (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný samotný vyššie uvedený výrobca.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu

Köln, 1.4.2022



Lars Volkmer, technický vedúci

IZJAVA O LASTNOSTIH

Skladno s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011 (uredba o gradbenih proizvodih)

ZZ 345**Št. ZZ345-20220401****(ZZ-Protipožarni silikon NE)**

Edinstvena šifra tipa izdelka:	ZZ 345
Namen uporabe:	Protipožarni proizvodi za tesnjenje in zapiranje fug in odprtih: Izolacije in linearna tesnila fug
Proizvajalec:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Nemčija
Sistem(i) za ocenitev in preverjanje trajnosti lastnosti:	Sistem 1 (odpornost na ogenj) in sistem 3 (gorljivost)
Evropski ocenjevalni list:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Evropska tehnična ocena:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Tehnična ocena:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Imenovani organ(i):	MPA Braunschweig, 0761

V izjavi navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija/ Metoda preverjanja
Gorljivost	Razred E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Odpornost na ogenj	Glejte Priloga D-1 (ETA-13/0123), Priloge B-1 do D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Prepustnost za zrak	Glejte ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Prepustnost tekočine	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Izpust nevarnih snovi	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Mehanska odpornost in stabilnost	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Odpornost na udarec / premik	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Adhezija	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Trajnost	Kategorija uporabe type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Zvočna izolacija	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Izolacijske lastnosti	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Prepustnost vodne pare	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---

Lastnost navedenega izdelka ustreza navedeni lastnosti / navedenim lastnostim. Za sestavo izjave o zmogljivosti skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca

Köln, 1. 4. 2022

Lars Volkmer, tehnični vodja

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según anexo III del reglamento (UE) n.º 305/2011 (reglamento de productos de construcción)

ZZ 345
N.º ZZ345-20220401

(ZZ-Silicona ignífuga NE)

Código de identificación única de tipo de producto:	ZZ 345
Uso previsto:	Productos ignífugos para el sellado y cerrado de juntas y aberturas: Piezas de oclusión y sellados lineales de juntas
Fabricante:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Alemania
Sistema(s) para la evaluación y la comprobación de la constancia de prestaciones:	Sistema 1 (resistencia al fuego) y sistema 3 (reacción al fuego)
Documento de evaluación europeo:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Evaluación Técnica Europea:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Organismo de evaluación técnica:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Organismo(s) notificado(s):	MPA Braunschweig, 0761

Prestaciones declaradas:

Características básicas	Prestaciones	Especificación técnica armonizada/ Método de detección
Reacción al fuego	Clase E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistencia al fuego	Véase anexo D-1 (ETA-13/0123), anexos B-1 hasta D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Permeabilidad al aire	Véanse párrafo 3.2.1 del ETA	EN 1026:2016
Permeabilidad al agua	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Liberación de sustancias peligrosas	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Resistencia mecánica y estabilidad	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Resistencia a choque/movimiento	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Adhesión	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Durabilidad	Categoría de uso type X	EAD 350454-00-1104 párrafo 2.2.9 EAD 350141-00-1106 párrafo 2.2.3
Aislamiento contra el ruido aéreo	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Propiedades técnicas de protección térmica	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Permeabilidad al vapor de agua	NPD (ninguna prestación detectada)	---

Las prestaciones del producto anterior son conformes a las prestaciones declaradas. El fabricante arriba indicado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de acuerdo con el reglamento (UE) n.º 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante

Colonia, 01/04/2022



Lars Volkmer, gerente técnico

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Dle přílohy III vyhlášky (EU) č. 305/2011 (Vyhláška o stavebních výrobcích)

ZZ 345
Č. ZZ345-20220401

(ZZ-Protipožární silikon NE)

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:	ZZ 345
Účel použití:	Protipožární výrobky pro utěsnění a uzavření spár a otvorů: Oddělení a lineární utěsnění spár
Výrobce:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Německo
Systém(y) pro hodnocení a kontrolu výkonové stálosti:	Systém 1 (Požární odolnost) a systém 3 (Požární vlastnosti)
Evropský hodnotící dokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Evropské technické hodnocení:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Technické hodnotící místo:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Notifikované(a) místo(a):	MPA Braunschweig, 0761

Prohlášený(é) výkon(y):

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace/ Metoda detekce
Požární vlastnosti	Třída E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Požární odolnost	Viz příloha D-1 (ETA-13/0123), přílohy B-1 až D-2 (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Průvzdušnost	Viz ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Propustnost pro vodu	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Uvolňování nebezpečných látek	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Mechanická pevnost a stabilita	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Odolnost vůči nárazu / pohybu	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Adheze	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Trvanlivost	Kategorie použití type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Zvuková izolace	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Technické vlastnosti tepelné ochrany	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Propustnost vodních par	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---

Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá prohlášenému výkonu/prohlášeným výkonům. Za vytvoření prohlášení o výkonu v souladu s vyhláškou (EU) č. 305/2011 je odpovědný pouze výše uvedený výrobce sám.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce

Köln, 01.04.2022

Lars Volkmer, technický vedoucí

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A 305/2011 EU irányelv (építőanyagok irányelv) III. függeléke szerint

ZZ 345
Nr. ZZ345-20220401

(ZZ-Tűzvédelmi szilikon NE)

A terméktípus egyértelmű azonosító kódja:	ZZ 345
Alkalmazási cél:	Tűzvédelmi termékek fugák és nyílások tömítésére és lezárására: leválasztások és egyenes fugák tömítései
Gyártó:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Németország
A teljesítmény tartásának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):	1. rendszer (tűzállóság) és 3. rendszer (égési tulajdonságok)
Európai értékelési dokumentum:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), EAD 350141-00-1106 (09/2017)
Európai műszaki értékelés:	ETA-13/0123 (08/2018), ETA-12/0118 (05/2021)
Műszaki értékelőhely:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Regisztrált hely(ek):	MPA Braunschweig, 0761

A nyilatkozott teljesítmény(ek):

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció/ Bizonyítási módszer
Égési tulajdonság	E osztály	EN 13501-1:2007+A1:2009
Tűzállóság	Lásd az D-1 függelékét (ETA-13/0123), B-1 – D-2 függelékét (ETA-12/0118)	EN 13501-2:2007+A1:2009
Légáteresztés	Lásd az ETA 3.2.1	EN 1026:2016
Vízáteresztés	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Mechanikai szilárdság és stabilitás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Lökés / mozgás ellenállás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Ragadás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Tartósság	Használati kategória type X	EAD 350454-00-1104 2.2.9 EAD 350141-00-1106 2.2.3
Léghang csillapítás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Hővédelmi tulajdonságok	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Páraáteresztő-képesség	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---

A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU irányelvvel összhangban álló teljesítmény nyilatkozat kibocsátásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében aláírva

Köln, 2022.04.01.

Lars Volkmer, műszaki vezető